

SBE 650 (600742850) Triecienurbjmašīna

Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 600742850

EAN 4061792201484



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme

- Vario (V) elektronika ļauj pielāgot ātrumu attiecīgi materiālam
- Poga ļauj jau iepriekš izvēlēties ātrumu
- Rotācija pulksteņa rādītāja virzienā un pretēji
- Vārpsta ar sešstūra ligzdu skrūvgrieža uzgaļiem darbam bez spīļpatronas

Tehniskie dati

Parametri

Nominālais jaudas patēriņš	650 W
Radītā jauda	320 W
Maks. griezes moments	10 Nm
Urbuma Ø mūrī	16 mm
Urbuma Ø betonā	14 mm
Urbja Ø tēraudam	13 mm
Urbuma Ø mīkstā koksne	30 mm
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	1500 /min
Maks. triecienu skaits	44800 /min
Pakāpes	1
Urbjpatronas platums	1.5 - 13 mm
Iespīlēšanas aptveres diametrs	43 mm
Urbja vārpsta ar sešstūra iedobi	6.35 mm
Urbja vārpstas vītne	1/2 " - 20 UNF
Urbjpatronas iespīlēšanas veids	Bezatslēgas spīļpatrona
Svars bez tīkla kabeļa	1.8 kg
Kabeļa garums	2.5 m

Vibrācijas

Metāla urbšana	5.8 m/s ²
Mērtījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Triecienurbšana betonā	24.4 m/s ²
Mērtījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	91 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	102 dB(A)
Mērtījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Futuro Plus bezatslēgas spīļpatrona
Sānu rokturis
Urbšanas dziļuma indikators