

MHEV 5 BL (600769500) Atskaldāmais āmurs Plastmasas kaste pārnēsāšanai

Pasūtījuma nr. 600769500
EAN 4061792002678



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Augsta nojaukšanas jauda, pateicoties Brushless dzinējam, kam nav nepieciešama apkope, un lieljaudas sišanas mehānismam
- Ilgs darbmūžs, pateicoties pārvada un dzinēja Brushless tehnoloģijai un robustajiem alumīnija spiedienlējuma korpusiem
- Metabo VibraTech (MVT) ar divkārtu amortizāciju: Atvienots rokturis un triecienu absorbējoša pretsvārstību masa aktīvi samazina vibrācijas veselību saudzējošam darbam arī ilgstošas lietošanas gadījumā.
- Ergonomiski veidota, slaida roktura zona ar lielu ātruma regulēšanas slēdzi ērtam darbam
- Viegli sasniedzams bloķēšanas slēdzis ilgstošai kalšanai
- Papildaprīkojumā sitiena enerģijas samazināšana darbam ar mīkstākiem materiāliem
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilna viļņa elektronika ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī pie nepārtrauktas slodzes
- Elektroniskā laidenā palaide
- Aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos: novērš atkārtotu automātisko ieslēgšanos pēc strāvas pārrāvuma
- Aizsardzība pret pārslodzi: pasargā motoru no pārkaršanas
- Kalšana ar mazu putekļu veidošanos, izmantojot ārējo putekļu nosūcēju ESA max (papildaprīkojums)
- Regulējams priekšējais rokturis, kas pagriežams par 360° un pielāgojams roktura leņķi optimālai darba pozīcijai

Tehniskie dati

Parametri

Maks. atsevišķā trieciena enerģija (EPTA)	8.7 J
Maks. triecienu skaits	2900 /min
Nominālais jaudas patēriņš	1150 W
Instrumenta fiksators	SDS-max
Svars bez tīkla kabeļa	7.9 kg
Kabeļa garums	6 m

Vibrācijas

Kalšana	9.6 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	93 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	104 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Sānu rokturis
Priekšējais rokturis
Smērviela piederumu kājiņām
Tīrīšanas lupatiņa
Plastmasas kaste pārnēsāšanai