

SBEV 1300-2 (600785500) Triecienurbjmašina metaBOX 145 L

Pasūtījuma nr. 600785500

EAN 4007430312723



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Īpaši jaudīga divu ātrumu triecienurbjmašina ātrai, daudzveidīgai urbšanai ar nemainīgu apgriezību skaitu pie slodzes
- Vario Tacho Constamatic (VTC) pilna viļņa elektronika ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī zem slodzes
- Poga ļauj jau iepriekš izvēlēties ātrumu
- Impulsa režīms iesprūdušu skrūvju izņemšanai un urbšanai gludās virsmās
- Izturīgs spiedienlieta alumīnija zobpārveda korpuss optimāli izklieķē karstumu
- Rotējošs oglekļa suku tilts maksimālai veiktspējai arī darbam pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienā, piemēram, izskrūvējot iesprūdušas skrūves
- Metabo Marathon motors ar putekļu aizsardzības funkciju ilgām kalpošanas laikiem
- Metabo S-automatic drošības saūģs: mehāniska piedziņas atvienošana, ja piederums ir iesprūdis
- Rotācija pulksteņa rādītāja virzienā un pretēji
- Vārpsta ar sešstūra ligzdu skrūvgrieža uzgaļiem darbam bez spīļpatronas
- Aizsardzība pret pārslodzi: pasargā motoru no pārkaršanas
- Aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos: novērš atkārtotu automātisko ieslēgšanos pēc strāvas pārrāvuma
- Kabeļa aizsargs neierobežo darba kustības
- Oglekļa suku nodiluma indikators
- Ar metaBOX – inteligēnto transportēšanas un uzglabāšanas risinājumu

Tehniskie dati

Parametri

Nominālais jaudas patēriņš	1300 W
Radītā jauda	730 W
Maks. griezes moments	44 / 16 Nm
Urbuma Ø mūrī	24 mm
Urbuma Ø betonā	22 mm
Urbja Ø tēraudam	16 / 10 mm
Urbuma Ø mīkstā koksne	40 / 25 mm
Apgriezienu skaits tukšgaitā	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	1100 / 3100 /min
Maks. triecienu skaits	58900 /min
Pakāpes	2
Urbjpatronas platums	1 - 13 mm
Iespīlēšanas aptveres diametrs	43 mm
Urbja vārpsta ar sešstūra iedobi	6.35 mm
Urbja vārpstas vītne	1/2 " - 20 UNF
Urbjpatronas iespīlēšanas veids	Bezatslēgas spīļpatrona
Svars bez tīkla kabeļa	2.8 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Metāla urbšana	4.2 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Triecienurbšana betonā	17 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	103 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	114 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Bezatslēgas spīļpatrona Futuro Top
 Rokturis ar gumijas pārklājumu
 Urbšanas dziļuma indikators
 metaBOX 145 L