

KHA 36 LTX (600795650) Akumulatora perforators

36V 2x5.2Ah Li-Power; Lādētājs ASC Ultra; Plastmasas kaste pārnēsāšanai; ar Metabo ātrās nomainas spīļpatronu

Pasūtījuma nr. 600795650

EAN 4007430267030



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Kombinētais perforators ar 3 funkcijām: perforēšana, urbšana un kalšana
- Metabo VibraTech (MVT): veselību saudzējošs, mazāk nogurdinošs darbs arī ilgstošas darbināšanas gadījumā
- Ergonomisks korpuss ļauj veikt kalšanu bez sānu roktura.
- Metabo Quick: ātra spīļpatronu maiņa bez darbarīkiem darbiem ar SDS-plus un cilindriskajiem urbjiem
- Vario (V) elektronika ļauj pielāgot ātrumu attiecīgi materiālam
- Metabo S-automatic drošības sajūgs: mehāniska piedziņas atslēgšana gadījumā, ja piederums ir iesprūdis

Tehniskie dati

Parametri

Akumulatora veids	Li-Power
Akumulatora spriegums	36 V
Akumulatora kapacitāte	2 x 5.2 Ah
Maks. atsevišķā trieciena enerģija (EPTA)	3.1 J
Maks. triecienu skaits	4500 /min
Urbuma Ø betonā ar triecienurbjiem	32 mm
Urbuma Ø mūrī ar urbšanas uzgaļiem	68 mm
Urbja Ø tēraudam	13 mm
Urbuma Ø mīkstā koksņē	30 mm
Apgriezienu skaits tukšgaitā	0 - 1100 /min
Instrumenta fiksators	SDS-plus
Svars bez akumulatora	3.5 kg
Svars ar akumulatoru	4.9 kg

Vibrācijas

Triecienurbšana betonā	13 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Kaļšana	10.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	88 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	99 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Triecienurbjmašīnas spīļpatrona piederumiem ar SDS-plus kājiņu

Bezatslēgas spīļpatrona piederumiem ar cilindrisku kājiņu

Metabo VibraTech (MVT) rokturis

Urbšanas dziļuma indikators

2 Li-Power akumulatori (36 V/5,2 Ah)

Ātrās uzlādes lādētājs ASC Ultra AIR COOLED

Plastmasas kaste pārnēsāšanai