

HWAi 4500 Inox (600979000) Mājas ūdensapgādes automāts

Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 600979000

EAN 4007430240507



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Kompakta sistēma ar iebūvētu filtru un pārbaudes vārstu
- Automātiskai ūdens piegādei, dārzu laistīšanai, gruntsūdeņu sūkņēšanai, atsūkņēšanai, tīrā ūdens recirkulācijai
- Intelektuāla elektronika energoefektīvai automātikas lietošanai pēc nepieciešamības
- Metabo sūkņa aizsardzība: LED displejs brīdina, ja sūknī nav ūdens, lai pasargātu sūkni no bojājumiem
- Mazgājamais filtrs pasargā sūkni no piesārņojuma
- Iebūvēts pārbaudes vārsts neļauj sūknim izžūt, kad tas ir izslēgts
- Motoram nav vajadzīga apkope
- Aizsardzība pret pārslodzi: pasargā motoru no pārkaršanas
- Augstas kvalitātes neslidošo blīvju sistēma pagarina kalpošanas laiku
- Izturīgs nerūsējošā tērauda korpuss
- Atsevišķa ūdens uzpildes atvere ērtai sūkņa lietošanas uzsākšanai
- Ūdens noliešanas vāciņš (var noņemt bez atslēgas) - pasargā sala gadījumā
- Gumijas pēdas samazina vibrāciju un padara darbību klusāku
- Dārza laistīšanai no 1 līdz 3 laistītājiem

Tehniskie dati

Parametri

Nominālais jaudas patēriņš	1300 W
Maks. padeves daudzums	4500 l/h
Maks. padeves augstums	48 m
Maks. spiediens	4.8 bar
Maks. iesūkšanas augstums	8 m
Ieslēgšanās spiediens apm.	1.6 bar
Izslēgšanās spiediens apm.	4.8 bar
Sūkšanas pieslēgums	1" iekšējā vītne
Spiediena pieslēgums	1" iekšējā vītne
Sūkņa korpuss	Nerūsošais tērauds
IP aizsardzības klase	IP X4
Dzenošā vārpsta	Nerūsošais tērauds
Darbratu skaits	1
Izmēri	489 x 222 x 303 mm
Svars	11.5 kg
Kabeļa garums	1.5 m

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	70 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	82.2 dB(A)
Mērtījumu kļūda K	2.8 dB(A)

Piegādes apjoms

Auduma izolācijas lente
Filtra atslēga