WEA 19-180 Quick RT (601095000) Leņķa slīpmašīna

Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 601095000
EAN 4007430314307



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Ar jaudu veselu 1900 vatu apmērā rūpnieciskai metināšanas šuvju apstrādei un ar griešanas dziļumu kā lielai leņķa slīpmašīnai (Ø 230 mm), bet tikai ar pusi no svara
- Izcila ergonomika, pateicoties slaidajam rokturim, kas nodrošina maksimālu vadāmību un atvieglo darbu virs galvas līmeņa
- Metabo Marathon motors ar jauno dzesēšanas un oglekļa suku sistēmu nodrošina divreiz ilgāku kalpošanas laiku
- Tacho Constamatic (TC) pilna viļņa elektronika: paātrināts darba process, ko nodrošina ātrums, kas nemainās pat zem slodzes
- M-Quick sistēma disku nomaiņai bez atslēgas, tikai piespiežot pogu
- Aizsargu var pielāgot bez atslēgas; nofiksējams
- Samazināta vibrācija mazāk nogurdinošam darbam ar Metabo VibraTech (MVT) papildu rokturi un integrētu automātisko balansētāju
- Metabo S-automatic mehāniskais drošības sajūgs: ja disks iesprūst, samazina atsitienu uz tirgū zemāko līmeni, tādējādi palielinot lietotāja drošību un ļaujot ātri turpināt darbu
- Elektroniska laidenā palaide un aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos
- Zobpārvada korpusu var novietot 90° leņķī darbam ar kreiso roku vai griešanai
- Oglekļa sukas ar automātiskās apturēšanas funkciju pasargā motoru

Tehniskie dati

Parametri

Diska Ø	180 mm
Nominālais jaudas patēriņš	1900 W
Radītā jauda	1240 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā	8200 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	8200 /min
Griezes moments	5 Nm
Vārpstas vītne	M 14
Roktura apkārtmērs	138 mm
Svars bez tīkla kabeļa	2.7 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Slīpēt virsmu	4.9 m/s²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s²
Slīpēšana ar smilšpapīra disku	4 m/s²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	94 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	105 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

aizsargs
Atbalsta stiprinājums
M-Quick atloka uzmava
Metabo VibraTech (MVT) rokturis