

Power 280-20 W OF (601545000) Kompresors

Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 601545000

EAN 4007430244864



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Kompakts, pārvietojams virzuļu kompresors lietošanai gan iekštelpās, gan būvlaukumos
- Vienfāzes maiņstrāvai
- Virzuļu kondensators bez eļļas: viegli pārvadāt, minimālas apkopes prasības
- Spiedieni var regulēt atbilstoši pielietojumam, izmantojot spiediena reducētāju ar manometru
- Armatūru un vadības elementus pasargā cilindrisks, caurredzams rāmis
- Stabili riteņi ar gumijas pārklājumu un izvelkamu rokturi pārvietošanai
- Kabeli ir iespējams satīt
- Lieliska aukstās palāides funkcija, ko nodrošina poga un drošības vārsts
- Aizsardzība pret pārslodzi: pasargā motoru no pārkaršanas
- Gumijas pēdas nodrošina lielisku stabilitāti
- Piestiprināšanas un transportēšanas iespēja Metaloc un citām populārākajām koferu sistēmām
- Pacelšanas cilpas drošai un vienkāršai transportēšanai uz būvlaukumu

Tehniskie dati

Parametri

Iesūkšanas jauda	280 l/min
Uzpildes jauda	150 l/min
Efektīvais piegādes daudzums (pie 80 % maks. spiediena)	140 l/min
Maks. spiediens	10 bar
Nominālais jaudas patēriņš	1.7 kW
Maks. apgriezienu skaits	2850 /min
Katla lielums	20 l
Skaņas spiediena līmenis (LpA)	83 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	97 dB(A)
Izmēri	580 x 600 x 500 mm
Svars	40 kg
Kabeļa garums	4 m

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	83 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	97 dB(A)

Piegādes apjoms

2 universālie ātrie savienojumi