

FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) Akumulatora krūmgriezis 18V; Kartona kaste; ar apaļu rokturi

Pasūtījuma nr. 601610850

EAN 4061792176669



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Kluss akumulatora krūmgriezis ar kompaktu apaļu rokturi efektīvam darbam arī šauros vietās apstākļos
- Daudzpusējs pielietojums ar divkāršā diega spoli zālāja griešanai vai ar nazi (piederums) žaģaru apgriešanai
- Vienkāršā diega regulēšana, viegli uzsitot pa spoles galvu darba laikā
- Metabo Quick diega nomaiņa: ātri un neizmantojot instrumentus, nenoņemot un neatverot spoli
- Stiprs bezsuku dzinējs augstai griešanas jaudai un ilgām darbošanās ilgumam ar vienu akumulatora uzlādi
- Veikls darba sākums, pateicoties ātrai, spēcīgai palaidei
- Elastīgs darbs, pateicoties ātruma bezpakāpju regulēšanai
- Izturīgs pielietojumā, pateicoties metāla pārvada korpusam un papildu aizsarglokam pie akumulatoriem
- Drošs darbs, pateicoties gumijotām satveršanas zonām un papildu drošības slēdzim
- Veselību saudzējoša poza un sabalansēts darba svars, pateicoties individuāli iestatāmai plecu siksnai
- Videi draudzīgs un kluss, pateicoties darbināšanai ar akumulatoru, kas ļauj to izmantot arī pret trokšņiem jutīgās zonās
- Pilnīga savietojamība ar 18 voltu klases akumulatoriem: jaudīga 36 voltu darbība, izmantojot divus Metabo 18 voltu akumulatorus
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: www.cordless-alliance-system.com

Tehniskie dati

Parametri

Akumulatora spriegums	18 V
Zāģēšanas riņķa diametrs	40 cm
Apgrīezienu skaits tukšgaitā	0 - 6000 /min
Ass diametrs	2 mm
Rokturis	Apaļais rokturis
Svars bez akumulatora	3.5 kg
Svars ar akumulatoru	4.4 kg

Vibrācijas

Tukšgaita	4.1 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	72 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	93 dB(A)
Mērījumu kļūda K	1.1 dB(A)

Piegādes apjoms

Apaļais rokturis

Plecu sikсна

Aizsargs

Divkārstā diega spole (diegs Ø 2 mm, 4 m)

Kombinētā uzgriežņu atslēga

bez akumulatora un lādētāja