

MS 36-18 LTX BL 40 (601613850) Akumulatora ķēdes zāģis 18V; Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 601613850

EAN 4061792204126



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Jaudīgs bezvadu motorzāģis, kas nodrošina ātrus, vienmērīgus griezumus, zāģējot kokus, atzarojot, garinot vai būvējot ar koku
- Jaudīgs bezglīžu motors ar tiešo piedziņu, kam nav nepieciešamas akopes, ar lielisku akumulatora darbības laiku un lielu ķēdes ātrumu līdz 22 m/s
- Elastīgs darbs, pateicoties ātruma bezpakāpju regulēšanai
- Ķēde ar zemu atsitienu nodrošina vienmērīgus, drošus griezumus un zemu vibrācijas līmeni
- Maksimāla lietotāja aizsardzība, pateicoties ķēdes ātrai apstādināšanai atsitiena gadījumā un slēdža atlaišanas gadījumā
- Drošības slēdzis novērš nejaušu iedarbināšanu
- Augsts darba komforts, pateicoties gumijotajam rokturim, kompaktajai uzbūvei un nelielajam svaram, salīdzinot ar benzīna motorzāģiem
- Automātiska ķēdes eļļošana maksimālai griešanas jauda ar minimālām apkopes vajadzībām
- Vienkārša zāģa ķēdes spriegošana un nomaiņa
- Daļēji caurspīdīga eļļas tvertne ar ātrās atvēršanas mehānismu, lai viegli pārbaudītu un uzpildītu ķēdes eļļu
- Izturīgi metāla atdures dzelkšņi optimālai vadīšanai un enerģiju taupošai zāģēšanai
- Zāģēšanas stienis precīzai krišanas virziena noteikšanai
- Videi draudzīgs un kluss, pateicoties darbināšanai ar akumulatoru, kas ļauj to izmantot arī pret trokšņiem jutīgās zonās
- 100 % savietojamība ar 18 voltu klasi: jaudīga 36 voltu darbība, izmantojot divus Metabo 18 voltu akumulatorus
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: www.cordless-alliance-system.com

Tehniskie dati

Parametri

Akumulatora veids	LiPOWER / LiHD
Akumulatora spriegums	18 V
Sliežu garums	40 cm
Griezuma garums	36 cm
Maks. ķēdes ātrums	22 m/s
Zāga ķēdes zobu forma	Noapaļots / Apakšējais profils
Zāga ķēdes zobu solis	3/8" LP
Posmu biezums	1.1 mm
Dzenošo elementu skaits	56
Eļļas tvertnes tilpums	200 ml
Svars bez akumulatora	3.2 kg
Svars ar akumulatoru	4.6 kg

Vibrācijas

Tukšgaita	2.6 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Mikstas koksnes blūķu zāgēšana	4.1 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	86 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	103 dB(A)
Mērījumu kļūda K	2.2 dB(A)

Piegādes apjoms

Oregon zāga sliede 40 cm
Oregon zāga ķēde 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)
Zāga ķēdes aizsargs
Kombinētā uzgriežņu atslēga
bez akumulatora un lādētāja