

KFM 9-3 RF (601751700) Metāla malu frēze metaBOX 215

Pasūtījuma nr. 601751700

EAN 4007430293404



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Kompakta metāla malu frēze 45° fāzēm un 2–3 mm rādiusiem redzamajām malām
- Virsmas, no kurām notīrīti oksīdi un grāte, lai optimāli sagatavotos pulvera vai lakas kārtai, kas nodrošina maksimālu aizsardzību pret koroziju
- Viena pieskāriena kontrollers: patentēta frēzēšanas dziļuma iestatīšana ar 0,1 mm soli bez atslēgas; fiksācijas punkti nodrošina ātru iestatīšanu, kā arī novērš nevēlamu frēzēšanas dziļuma maiņu darba laikā
- Šaura frēzes galva ar tirdzniecībā pieejamām cietmetāla grozāmajām plāksnēm un lodveida gultņu balstgredzenu darbam caurulēs un pie noapaļojumiem
- Apmale, lai iegūtu vienmērīgu darba rezultātu un augstu virsmas kvalitāti, apstrādājot taisnas malas
- Bez atslēgas regulējams priekšējais rokturis drošai un vienmērīgai ierīces vadīšanai
- Metabo Marathon motors ar patentētu putekļu aizsardzību
- Vario Constamatic (VC) pilna viļņa elektronika ar īkšķratu ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī zem slodzes
- Elektroniska motora izslēgšana gadījumā, ja piederums ir iesprūdis
- Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi, laidenā palaide un aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos
- Smalkais korpuss atvieglo lietošanu
- Ar metaBOX – inteligēnto transportēšanas un uzglabāšanas risinājumu

Tehniskie dati

Parametri

Apgriezienu skaits tukšgaitā	4500 - 11500 /min
Nominālais jaudas patēriņš	900 W
Radītā jauda	470 W
Malu veids	Fazīte un rādiuss
Slīpuma leņķis	45 - 45 °
Maks. fazītes platums 45°	6 mm
Maks. fazītes augstums 45°	4 mm
Iespējamais rādiuss	R2 / R3
Frēzēšanas dziļuma pakāpes	0.1 mm
Izliekuma mazākais iekšējais Ø	13 mm
Svars bez tīkla kabeļa	2.5 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Vibrācijas	0.7 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	87 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	98 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

2 cietmetāla grozāmās plāksnes, 45° fazīte (ISO: DCMT 11 T 304)

2 cietmetāla grozāmās plāksnes, rādiuss R2

2 cietmetāla grozāmās plāksnes, rādiuss R3

Apmale

Skrūvgriezis Torx uzgaļiem 15

Lokveida rokturis

metaBOX 215