

KFM 15-10 F (601752500) Metāla malu frēze metaBOX 280 L

Pasūtījuma nr. 601752500
EAN 4007430298379



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Metāla malu frēze noslīpinājumiem augstumā līdz 10 mm metinājuma šuvju sagatavošanai
- Viena pieskāriena kontrollers: patentēta frēzēšanas dziļuma iestatīšana ar 0,1 mm soli bez atslēgas; fiksācijas punkti nodrošina ātru iestatīšanu, kā arī novērš nevēlamu frēzēšanas dziļuma maiņu darba laikā
- Precīzi iestatāms noslīpinājuma leņķis, izmantojot vadplātnes
- Universāla frēzes galva ar trīs cietmetāla grozāmām plāksnēm visa veida noslīpinājuma leņķiem diapazonā no 0° līdz 90°
- Lielās vadplātnes nodrošina kontrolētu darba gaitu
- Atbalsta veltnītis virza ierīci visā caurules garumā, atvieglojot metinājuma šuvju sagatavošanu
- Bez atslēgas regulējams priekšējais rokturis drošai un vienmērīgai ierīces vadīšanai
- Metabo Marathon motors ar patentētu putekļu aizsardzību
- Vario Constamatic (VC) pilna viļņa elektronika ar īkšķratu ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī zem slodzes
- Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi, laidenā palaide un aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos
- Sānu plāksnes novada skaidas, nodrošinot lietotāja drošību
- Ar metaBOX – inteligento transportēšanas un uzglabāšanas risinājumu

Tehniskie dati

Parametri

Apgriezienu skaits tukšgaitā	7800 - 12200 /min
Nominālais jaudas patēriņš	1500 W
Radītā jauda	810 W
Malu veids	Fazīte
Slīpuma leņķis	0 - 90 °
Maks. fazītes platums 45°	14 mm
Maks. fazītes augstums 45°	10 mm
Frēzēšanas dziļuma pakāpes	0.1 mm
Izliekuma mazākais ārējais Ø	75 mm
Svars bez tīkla kabeļa	4.9 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Vibrācijas	2.5 m/s ²
Mērtījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	92 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	103 dB(A)
Mērtījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

3 cietmetāla grozāmās plāksnes Universal
Atbalsta veltnītis
Skrūvgriezis Torx uzgaļiem 15
Skrūvgriezis SW 4 ar T veida rokturi
Uzgriežņu atslēga KW 10
Lokveida rokturis
metaBOX 280 L