

BS 18 LT (602102800) Akumulatora urbjmašīna/skrūvgriezis
18V 2x4Ah LiHD; Lādētājs ASC 55; metaBOX 145

Pasūtījuma nr. 602102800
EAN 4007430334114



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme

- Jaudīga urbjmašīna/skrūvgriezis augstas noslodzes pielietojuma veidiem
- Augsta veiktspēja, pateicoties jaudīgajam Metabo 4 polu motoram, kas ļauj ātri veikt urbšanu un skrūvēšanu
- Vārpsta ar sešstūra ligzdu skrūvgrieža uzgaļiem darbam bez spīļpatronas
- Iebūvēts darba apgaismojums darbavietas izgaismošanai
- Ar parocīgu jostas āķi un piederumu kastīti, var pielikt labajā vai kreisajā pusē
- LiHD akumulators ultimātai jaudai, ārkārtīgi ilgam darbības laikam un kalpošanas ilgumam
- Ar metaBOX – inteligēnto transportēšanas un uzglabāšanas risinājumu

Tehniskie dati**Parametri**

| | |
|--|-------------------------|
| Akumulatora veids | LiHD |
| Akumulatora spriegums | 18 V |
| Akumulatora kapacitāte | 2 x 4 Ah |
| Maks. griezes moments cietam materiālam | 34 Nm |
| Maks. griezes moments mīkstam materiālam | 60 Nm |
| Regulējams griezes moments | 0.7 - 8 Nm |
| Urbja Ø tēraudam | 13 mm |
| Urbuma Ø mīkstā koksnē | 38 mm |
| Apgriezienu skaiti tukšgaitā | 0 - 450 / 0 - 1600 /min |
| Urbjpatronas platums | 1.5 - 13 mm |
| Svars (ar akumulatoru) | 1.8 kg |

Vibrācijas

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Metāla urbšana | 2.5 m/s ² |
| Mērījumu kļūda K | 1.5 m/s ² |
| Skrūvēšana bez trieciena | 2.5 m/s ² |
| Mērījumu kļūda K | 1.5 m/s ² |

Trokšņu līmenis

| | |
|--------------------------|----------|
| Skaņas spiediena līmenis | 73 dB(A) |
| Skaņas jaudas līmenis | 84 dB(A) |
| Mērījumu kļūda K | 3 dB(A) |

Piegādes apjoms

Bezatslēgas spīļpatrona
Jostas āķis ar piederumu kastīti
2 LiHD akumulatori (18 V/4,0 Ah)
Lādētājs ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145