

SSW 18 LTX 800 BL (602403660) Akumulatora triecienskrūvgriezis 18V 2x5.5Ah LiHD; Lādētājs ASC 145; metaBOX 145 L

Pasūtījuma nr. 602403660

EAN 4061792228719



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Jaudīgs akumulatora triecienskrūvgriezis ar 1/2" ārējo četrstūri un 800 Nm
- Unikālais Metabo bezsuku motors nodrošina ātru darba procesu un efektivitāti
- Atskrūvēšana APS režīmā (automātiska jaudas pārslēgšana): novērš skrūvju un uzgriežņu nokrišanu ar automātisku apgriezību skaita samazināšanu pēc atskrūvēšanas
- Ieskrūvēšana APS režīmā (automātiska jaudas pārslēgšana): novērš skrūvju un uzgriežņu pārskrūvēšanu ar automātisku izslēgšanu pēc pirmā trieciena
- Kompakts dizains, augsts griezes moments
- Īpaši piemērots grūtiem skrūvēšanas darbiem
- Ar augstu griezes momentu un minimālu atsitienu
- Divpadsmit ātruma/griezes momenta līmeņi paplašina pielietojuma iespējas
- Iebūvēts darba apgaismojums darbavietas izgaismošanai
- Izturīgs spiedienlieta alumīnija zobpārvalda korpuss optimāli izkliedē karstumu
- Ar parocīgu jostas āķi
- LiHD akumulators ultimātai jaudai, ārkārtīgi ilgam darbības laikam un kalpošanas ilgumam
- Ar metaBOX – inteligento transportēšanas un uzglabāšanas risinājumu
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: www.cordless-alliance-system.com

Tehniskie dati

Parametri

Akumulatora veids	LiHD
Akumulatora spriegums	18 V
Akumulatora kapacitāte	2 x 5.5 Ah
Maks. skrūvju izmērs	M24
Maks. apgriezienu skaits tukšgaitā	0 - 2575 /min
Maks. triecienu skaits	3300 /min
Maks. griezes moments	800 Nm
Maks. atbrīvošanas moments	1200 Nm
Apgriezienu skaita/griezes momenta pakāpes	12
Instrumenta fiksators	Ārējais četrkantis 1/2 " (12,70 mm)
Svars bez akumulatora	1.95 kg
Svars ar akumulatoru	2.9 kg

Vibrācijas

Triecienskrūvēšana	10.7 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Mērījumu kļūda K	3 dB(A)
------------------	---------

Piegādes apjoms

Jostas āķis

2 LiHD akumulatori (18 V/5,5 Ah)

Ātrās uzlādes lādētājs ASC 145, AIR COOLED

metaBOX 145 L