

WEV 11-125 Quick (603625000) Leņķa slīpmašīna

Kartona kaste; ar apgriezīgu skaita regulēšanu, ātrās spriegošanas uzgriezni

Pasūtījuma nr. 603625000

EAN 4061792176409



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Zems noguruma līmenis: kompakta leņķa slīpmašīna, regulējams ātrums, minimāls roktura diametrs, lieliska ergonomika
- Ilgāks kalpošanas laiks, lielāka caurvilkšana: Metabo Marathon dzinējs ar patentētu putekļu aizsargu, līdz 20 % lielāka pārslodzes izturība un 50 % lielāks griezes moments
- Vario Constamatic (VC) pilna viļņa elektronika ar īkšķratu ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī zem slodzes
- Ātra disku nomaiņa bez instrumentiem, tikai nospiežot pogu – ar Metabo M-Quick sistēmu
- Aizsargu var pielāgot bez atslēgas; nofiksējams
- Metabo S-automatic mehāniskais drošības sajūgs: ja disks iesprūst, samazina atsitienu uz tirgū zemāko līmeni, tādējādi palielinot lietotāja drošību un ļaujot ātri turpināt darbu
- Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi, laidenā palaide un aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos
- Zobpārvalda korpusu var novietot 90° leņķī darbam ar kreiso roku vai griešanai
- Oglekļa sukas ar automātiskās apturēšanas funkciju pasargā motoru

Tehniskie dati

Parametri

Diska Ø	125 mm
Nominālais jaudas patēriņš	1100 W
Radītā jauda	640 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā	2800 - 10500 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	8800 /min
Griezes moments	3 Nm
Vārpstas vītne	M 14
Roktura apkārtmērs	193 mm
Svars bez tīkla kabeļa	2.1 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Slīpēt virsmu	6 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Slīpēšana ar smilšpapīra disku	2.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	93 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	104 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

aizsargs
Atbalsta stiprinājums
M-Quick atloka uzmava
Sānu rokturis