

## WE 22-180 MVT (606463000) Leņķa slīpmašīna Kartona kaste; ar grozāmu galveno rokturi

Pasūtījuma nr. 606463000  
EAN 4007430268402



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Metabo Marathon motors ar patentētu putekļu aizsardzību
- Elektroniskā drošības izslēgšana: samazina atsitienu, ja disks iesprūst, tādējādi pasargājot lietotāju
- Galvenais rokturis ir grozāms un papildu rokturis ir uzstādāms 3 pozīcijās optimālai satveršanas pozīcijai arī griežot
- Aizsargu var pielāgot bez atslēgas; nofiksējams
- Starta strāvas ierobežotājs ar laideno palaidi novērš bloķēšanas mehānisma ieslēgšanos
- Elektroniska aizsardzība pret pārslodzi un aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos
- Metabo VibraTech (MVT): vibrāciju slāpējoša sistēma un sānu rokturis, kas mazina vibrāciju, lai pasargātu lietotāja veselību
- Metabo drošības slēdzis novērš nejaušu ieslēgšanos
- Oglekļa sukas ar automātiskās apturēšanas funkciju pasargā motoru
- LED signāls, ja aktivizēta aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos vai instruments pārkarsis

## Tehniskie dati

## Parametri

Diska Ø	180 mm
Nominālais jaudas patēriņš	2200 W
Radītā jauda	1500 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā	8450 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	5800 /min
Griezes moments	11 Nm
Vārpstas vītne	M 14
Roktura apkārtmērs	144 mm
Svars bez tīkla kabeļa	5.7 kg
Kabeļa garums	4 m

## Vibrācijas

Slīpēt virsmu	6.1 m/s <sup>2</sup>
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Slīpēšana ar smilšpapīra disku	2.5 m/s <sup>2</sup>
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	94 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	105 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

## Piegādes apjoms

aizsargs  
 Atbalsta stiprinājums  
 Uzmava ar divām atverēm  
 Metabo VibraTech (MVT) rokturis  
 Plakantapu uzgrieznis