

WE 24-230 MVT (606469260) Leņķa slīpmašīna

Kartona kaste; ar grozāmu galveno rokturi, drošības slēdzi

Pasūtījuma nr. 606469260

EAN 4007430268211



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Metabo Marathon motors ar patentētu putekļu aizsardzību
- Elektroniskā drošības izslēgšana: samazina atsitienu, ja disks iesprūst, tādējādi pasargājot lietotāju
- Drošības slēdzis pasargā lietotāju
- Galvenais rokturis ir grozāms un papildu rokturis ir uzstādāms 3 pozīcijās optimālai satveršanas pozīcijai arī griežot
- Aizsargu var pielāgot bez atslēgas; nofiksējams
- Starta strāvas ierobežotājs ar laidenu palaidi novērš bloķēšanas mehānisma ieslēgšanos
- Elektroniska aizsardzība pret pārslodzi un aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos
- Metabo VibraTech (MVT): vibrāciju slāpējoša sistēma un sānu rokturis, kas mazina vibrāciju, lai pasargātu lietotāja veselību
- Metabo drošības slēdzis novērš nejaušu ieslēgšanos
- Oglekļa suku ar automātiskās apturēšanas funkciju pasargā motoru
- LED signāls, ja aktivizēta aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos vai instruments pārkarsis

Tehniskie dati

Parametri

Diska Ø	230 mm
Nominālais jaudas patēriņš	2400 W
Radītā jauda	1600 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā	6600 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	4600 /min
Griezes moments	17 Nm
Vārpstas vītne	M 14
Roktura apkārtmērs	144 mm
Svars bez tīkla kabeļa	5.8 kg
Kabeļa garums	4 m

Vibrācijas

Slīpēt virsmu	6.2 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Slīpēšana ar smilšpapīra disku	2.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	94 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	105 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

aizsargs
Atbalsta stiprinājums
Uzmava ar divām atverēm
Metabo VibraTech (MVT) rokturis
Plakantapu uzgrieznis