

KGSV 72 Xact SYM (612216000) Šķērszāģis

Kartona kaste; ar vilces funkciju un simetriski regulējamu atdures sistēmu

Pasūtījuma nr. 612216000

EAN 4007430296467



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Unikāla, patentēta kombinācija no panelzāģa ar vilces funkciju un precīza līstīšu zāģa ar simetriski regulējamu atdures sistēmu
- Ātra un precīza slīpu griezumu veikšana bez aprēķinu un mērījumu veikšanas, pateicoties ērtajai pārejai no slīpu griezumu sistēmas uz apturēšanas sistēmu
- Kompakta slīdrāmja sistēma platiem (līdz 305 mm) apstrādājamajiem materiāliem: aiz zāģa nav nepieciešams atstāt brīvu vietu
- Maksimāla zāģēšanas elastība, pateicoties rotējošajam darba galdam un iespējai noliekt zāģa galvu divos virzienos
- Dubulto līniju lāzers precīzai griezuma līnijas norādīšanai zāģa asmens kreisajā un labajā pusē
- Ātruma kontrole paplašina pielietojuma iespējas, piemēram, var griezt alumīnija profilus un plastmasu
- Universāla zāģripa (Multi Cut) ar plakaniem/trapeceveida zobiem lamināta un alumīnija profilu zāģēšanai
- Kompakts, viegls ar ergonomiski veidotiem rokturiem, piemērots mobilai lietošanai
- Efektīva putekļu savākšanas sistēma, pateicoties putekļu liekšķerei
- Ātra un precīza leņķu iestatīšana
- Spilgts LED darba apgaismojums izgaismo griešanas līniju (darbojas ar strāvu, nav vajadzīgs akumulators)
- Augsta slīdošā aizmugurējā sliede
- Dziļuma regulētājs palīdz veidot gropes
- Vienkārša asmens maiņa, izmantojot vārpstas atslēgu: nav nepieciešams atvienot aizsargpārsegu

Tehniskie dati

Parametri

Izmēri	660 x 540 x 415 mm
Maks. griezuma platums 90°/45°	305 / 215 mm
Maks. griezuma dziļums 90°/45°	72 / 42 mm
Zāģēšanas kapacitāte 90°/90°	305 x 72 mm
Zāģēšanas kapacitāte 45°/45°	215 x 42 mm
Grozāmās plāksnes iestatījums kreisajā/labajā pusē	50 / 50 °
Zāģa asmens slīpums kreisajā/labajā pusē	47 / 47 °
Zāģa asmens	216 mm
Nominālā jauda S1 100 %	1500 W
Nominālā jauda S6 20 %	1800 W
Apgrīezienu skaits tukšgaitā	2200 - 6300 /min
Griešanas ātrums	25 - 70 m/s
Svars	18.3 kg
Kabeļa garums	3 m

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	84 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	97 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Karbīda zāģa asmens (60 zobi)

2 galda pagarinātāji

Maiņļeņķa stūrenis

Skava

Piederums zāģa asmens nomaiņai

Kabeļa uztinējs