

## WB 18 LTX BL 125 Quick (613077840) Akumulatora leņķa slīpmašīna 18V; metaBOX 165 L

Pasūtījuma nr. 613077840

EAN 4007430286208



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Unikālais hermetizētais Metabo bezsuku motors ar optimālu aizsardzību pret putekļiem, kas sniedz augstu efektivitāti un ātru darbību
- Slaidis korpuss darbam bez noguruma
- Ātrā bremžu sistēma aptur diska griešanos dažu sekunžu laikā pēc instrumenta izslēgšanas, nodrošinot augstu lietotāja drošības līmeni
- Metabo disku ātrās nomainas sistēma ar ātrās regulēšanas uzdevu
- Aizsargu var pielāgot bez atslēgas; nofiksējams
- Akumulatoru var pagriezt, lai instrumentu var izmantot grūti sasniedzamās vietās
- Elektroniskā drošības izslēgšana: samazina atsitienu, ja disks iesprūst, tādējādi pasargājot lietotāju
- Aizsardzība pret pārslodzi: pasargā motoru no pārkaršanas
- Elektroniskā laidenā palaide
- Aizsardzība pret nejaušu ieslēgšanos: novērs nejaušu ieslēgšanos pēc akumulatora nomainas
- Motoru no rupjajām daļiņām pasargā noņemams putekļu filtrs
- Ar metaBOX – intelīgento transportēšanas un uzglabāšanas risinājumu
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tehniskie dati

## Parametri

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Akumulatora veids            | Li-Power  |
| Akumulatora spriegums        | 18 V      |
| Diska Ø                      | 125 mm    |
| Apgriezienu skaits tukšgaitā | 9000 /min |
| Vārpstas vītne               | M 14      |
| Svars bez akumulatora        | 1.8 kg    |
| Svars ar akumulatoru         | 2.5 kg    |

## Vibrācijas

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Slīpēt virsmu                  | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Mērījumu kļūda K               | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Slīpēšana ar smilšpapīra disku | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Mērījumu kļūda K               | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Trokšņu līmenis

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Skaņas spiediena līmenis | 82 dB(A) |
| Skaņas jaudas līmenis    | 93 dB(A) |
| Mērījumu kļūda K         | 3 dB(A)  |

## Piegādes apjoms

aizsargs  
Atbalsta stiprinājums  
Ātrās regulēšanas uzmava  
Sānu rokturis  
Putekļu filtrs  
metaBOX 165 L  
bez akumulatora un lādētāja