

## WEVF 10-125 Quick Inox (613080000) Plakangalvas leņķa slīpmašīna Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 613080000  
EAN 4007430275677



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Praktiskākā plakangalvas leņķa slīpmašīna ar regulējamu apgriezīgu skaitu ideālai nerūsošā tērauda apstrādei (piem., restēm)
- Īpaši radīta metināšanas šuvju pārpalikumu, rūsas vai lakas noņemšanai šaurās un ierobežotās vietās
- Ilgāks kalpošanas laiks, lielāka caurvilkšana: Metabo Marathon dzinējs ar patentētu putekļu aizsargu, līdz 20 % lielāka pārslodzes izturība un 50 % lielāks griezes moments
- Vario Constamatic (VC) pilna viļņa elektronika ar īkšķratu ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī zem slodzes
- Metabo disku ātrās nomaiņas sistēma ar ātrās regulēšanas uzdevu
- Aizsargu var pielāgot bez atslēgas; nofiksējams
- Elektroniskā drošības izslēgšana: samazina atsitienu, ja disks iesprūst, tādējādi pasargājot lietotāju
- Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi, laidenā palaide un aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos
- Zobpārveda korpusu var novietot 90° leņķī darbam ar kreiso roku vai griešanai
- Oglekļa sukas ar automātiskās apturēšanas funkciju pasargā motoru

**Tehniskie dati****Parametri**

Minimālais sasniedzamais leņķis	43 °
Slīpdiska Ø	125 mm
Nominālais jaudas patēriņš	1000 W
Radītā jauda	590 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā	2000 - 7600 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	6300 /min
Griezes moments	3.5 Nm
Vārpstas vītne	M 14
Svars bez tīkla kabeļa	2.3 kg
Kabeļa garums	4 m

**Vibrācijas**

Slīpēt virsmu	4.4 m/s <sup>2</sup>
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Slīpēšana ar smilšpapīra disku	2.5 m/s <sup>2</sup>
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Trokšņu līmenis**

Skaņas spiediena līmenis	91 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	102 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

**Piegādes apjoms**

aizsargs

Atbalsta stiprinājums

Ātrās regulēšanas uzmava

Sānu rokturis

1 lameļu slīpēšanas disks Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)