

MT 18 LTX BL QSL (613088850) Akumulatora daudzfunkcionālais instruments 18V; Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 613088850

EAN 4061792183957



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Oscilējošs akumulatora daudzfunkcionālais instruments ar augstu veikspēju, kas pielīdzināma pie elektrības pieslēdzamam instrumentam
- Intensīvai lietošanai, veicot iekšējās apdares darbus, ar precīzu 3D stiprinājumu StarlockPlus
- Neaizstājama iekštelpu būvniecībā, lai zāgētu, slīpētu, kasītu un skrāpētu visdažādākos materiālus
- Metabo Quick ātrā instrumentu nomaina: ātri un ērti ar magnētisko stiprinājumu, kas nodrošina lietojamā instrumenta sākotnējo nostiprinājumu
- Precīzus darbus, neradot putekļus, nodrošina spriegošanas gredzens ar dziļuma regulētāju un nosūkšanas pieslēgums (piederums)
- Unikāls Brushless motors maksimālai efektivitātei, arī veicot ilgstošus darbus
- Lielais oscilācijas leņķis un VTC elektronika nodrošina ātru darbu un nemainīgu ātrumu arī slodzes brīdī
- Elegants dizains un neslīdoša virsma ērtākai lietošanai
- Īpaši gaišs LED apgaismojums labai redzamībai darba zonā
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: www.cordless-alliance-system.com

Tehniskie dati

Parametri

Akumulatora veids	Li-Power
Akumulatora spriegums	18 V
Svārstību skaits tukšgaitā	8000 - 20000 /min
Svārstību leņķi kreisajā/labajā pusē	1.6 °
Instrumenta fiksators	Starlock/ StarlockPlus
Slīpēšanas plate, izmērs starp stūriem	93 mm
Svars bez akumulatora	1.3 kg
Svars ar akumulatoru	1.7 kg

Vibrācijas

Slīpēt virsmu	3.4 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Zāģēšana ar iegremdējamā ripzāģa asmeni	19.9 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Zāģēšana ar segmentāru zāģripi	5.5 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	81 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	92 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Ripzāģa asmens 32 mm (kokam un metālam)
bez akumulatora un lādētāja