

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick (613103840) Akumulatora leņķa slīpmašīna 18V; Plastmasas kaste pārnēsāšanai; ar bremzi, ātrās spriegošanas uzgriezni

Pasūtījuma nr. 613103840

EAN 4061792209701



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Liela, jaudīga akumulatora leņķa slīpmašīna (Ø 230 mm) jaudīgai atdalīšanai un raupjai apstrādei neatkarīgi no tīkla
- Pilnīga savietojamība ar 18 voltu klases akumulatoriem: jaudīga 36 voltu darbība, izmantojot divus Metabo 18 voltu akumulatorus
- Plašs pielietojuma iespēju klāsts, pateicoties ārkārtīgi lielajam 77 mm griešanas dziļumam
- Unikālais hermetizētais Metabo bezsuku motors ar optimālu aizsardzību pret putekļiem, kas sniedz augstu efektivitāti un ātru darbību
- Drošības slēdzis pasargā lietotāju
- Ātrā bremžu sistēma aptur diska griešanos dažu sekunžu laikā pēc instrumenta izslēgšanas, nodrošinot augstu lietotāja drošības līmeni
- Metabo disku ātrās nomaiņas sistēma ar ātrās regulēšanas uzdevu
- Aizsargu var pielāgot bez atslēgas; nofiksējams
- Grozāms galvenais rokturis: augsts drošības līmenis, ērtāka lietošana darbības laikā
- Metabo VibraTech (MVT) vibrāciju slāpējošais rokturis pasargā lietotāja veselību
- Sānu rokturi var novietot trijās pozīcijās
- Elektroniskā drošības izslēgšana: samazina atsitienu, ja disks iesprūst, tādējādi pasargājot lietotāju
- Elektroniskā aizsardzība pret pārslodzi, plūdenais starts un aizsardzība pret nejaušu ieslēgšanos
- LiHD akumulators ultimātai jaudai, ārkārtīgi ilgam darbības laikam un kalpošanas ilgumam
- Daudzi zīmoli, viena akumulatora sistēma: Šis produkts ir kombinējams ar visiem CAS zīmolu 18V akumulatoriem un lādētājiem: www.cordless-alliance-system.com

Tehniskie dati

Parametri

Akumulatora spriegums	18 V
Diska Ø	230 mm
Maks. zāģēšanas dziļums	79 mm
Apgriezienu skaits tukšgaitā	6600 /min
Vārpstas vītne	M 14
Roktura apkārtmērs	140 mm
Svars bez akumulatora	4.6 kg
Svars ar akumulatoru	6.5 kg

Vibrācijas

Slīpēt virsmu	9.8 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²
Slīpēšana ar smilšpapīra disku	3.8 m/s ²
Mērījumu kļūda K	1.5 m/s ²

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	94 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	102 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

aizsargs
Atbalsta stiprinājums
Ātrās regulēšanas uzmava
Metabo VibraTech (MVT) rokturis
Plastmasas kaste pārnēsāšanai