

BAS 318 Precision WNB (619009000) Lentzāģis

Kartona kaste

Pasūtījuma nr. 619009000

EAN 4007430304902



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Augsta precizitāte un stabilitāte visaugstākajai zāģēšanas kvalitātei
- Klusa lēnā gaita, pateicoties līdzsvarotajiem spararatiem ar gumijas pārklājumu
- Augšējā un apakšējā lentzāģa HSS precīzā trīs gultņu asmens sliede nodrošina precīzus rezultātus, regulējama bez atslēgas
- Divi griešanas ātrumi dažādam pielietojumam un materiāliem
- Ātri piestiprināma sliede ar dubultām skavām
- Kluss indukcijas motors - izturīgs, nav vajadzīga apkope.
- Aizsardzība pret atkārtotu automātisko ieslēgšanos: novērš atkārtotu automātisko ieslēgšanos pēc strāvas pārrāvuma
- Pateicoties zobvainaga vadotnei, ir iespējams ērti regulēt pelēkā čuguna galda noliekumu precīzu slīpo griezumu veikšanai
- Svira ar skavu un atvēršana bez atslēgas atvieglo asmens nomaiņu
- Asmens skava ar indikatoru vieglai asmens spriegojuma noteikšanai
- zāģa asmens aizsarga iestatīšana bez atslēgas
- LED apgaismojums lieliski izgaismo zāģēšanas līniju
- Iespējama putekļu savākšana
- Viegli iztukšojama skaidu atvilktnē
- Darbgalda paplašinājumi drošai lielu apstrādājamo materiālu apstrādei
- Apļveida griešana ar ripzāģi (aksesuārs)
- Virsmu un izliektu zāģējumu pieslīpēšana, izmantojot piederumu slīpēšanai ar lenti (piederums)
- Statīvs ar riteņiem ērtai pozīcijas maiņai

Tehniskie dati

Parametri

Izmēri	665 x 980 x 1600 mm
Kontaktvirsmas	560 x 400 mm
Darba augstums ar statīvu	1000 mm
Zāģa galda pagriešanas diapazons	0 - 45 °
Griešanas augstums	170 mm
Caurlaides platums	307 mm
Griešanas ātrums	410 / 880 m/min
Zāģa lentes garums	2240 mm
Tīkla spriegums	220 - 240 V
Nominālais jaudas patēriņš	900 W
Radītā jauda	660 W
Svars	79 kg

Piegādes apjoms

Universāls lentzāģu asmens A6

Rāmis

Paralēla apmale/slide

Sliepstūrenis

Iesūkšanas adapteris (piemērots Ø 44, 58, 100 mm)

Putekļu tvertne

bīdnis