

KGSV 216 M (619261000) Šķērszāģis

Kartona kaste; Ar slīdes funkciju

Pasūtījuma nr. 619261000

EAN 4007430256607



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Ātruma kontrole paplašina pielietojuma iespējas, piemēram, var griezt alumīnija profilus un plastmasu
- Universāla zāģripa (Multi Cut) ar plakaniem/trapeceveida zobiem lamināta un alumīnija profilu zāģēšanai
- Liela griešanas jauda, pateicoties slīdes funkcijai platiem apstrādājamiem veidgabaliem
- Kompakts, viegls, ērti pārvietot, nesot vienā rokā
- Izturīgs spiedienlieta alumīnija korpuss atbilst augstākajām prasībām
- Ergonomiski veidotie rokturi un zāģa galvas fiksators ļauj zāģi viegli transportēt
- Efektīva putekļu savākšanas sistēma, pateicoties putekļu liekšķerei
- Vario Constamatic (VC) pilna viļņa elektronika ļauj pielāgot ātrumu atbilstoši materiālam, kas gandrīz nemainās arī zem slodzes
- Ātra un precīza leņķu iestatīšana
- Lāzers precīzi norāda griešanas līniju (darbojas ar strāvu, nav vajadzīgs akumulators)
- Pagarināms galda platums, arī noņemams, lai ievietotu ļoti garus veidgabalus.
- Spilgts LED darba apgaismojums izgaismo griešanas līniju (darbojas ar strāvu, nav vajadzīgs akumulators)
- Augsta slīdošā aizmugurējā sliede
- Skava ātrai savilkšanai droši nostiprina detaļas gan priekšpusē, gan aizmugurē
- Dziļuma regulētājs palīdz veidot gropes
- Zāģa galvu var noliekt uz kreiso pusi, kā arī papildus veikt iegriezumus dažādos leņķos
- Visas skalas un darba elementi ir redzami no darba pozīcijas, tos var intuitīvi darbināt
- Vienkārša asmens maiņa, izmantojot vārpstas atslēgu: nav nepieciešams atvienot aizsargpārsegu

Tehniskie dati

Parametri

Izmēri	760 x 475 x 340 mm
Kontaktvirsmas	345 x 730 mm
Maks. griezuma platums 90°/45°	305 / 205 mm
Maks. griezuma dziļums 90°/45°	65 / 36 mm
Zāģēšanas kapacitāte 90°/90°	305 x 65 mm
Zāģēšanas kapacitāte 45°/45°	205 x 36 mm
Grozāmās plāksnes iestatījums kreisajā/labajā pusē	47 / 47 °
Zāģa asmens slīpums kreisajā/labajā pusē	47 / 2 °
Zāģa asmens	216 x 30 mm
Nominālā jauda S1 100 %	1350 W
Nominālā jauda S6 20 %	1700 W
Apgrībienu skaits tukšgaitā	2500 - 5500 /min
Apgrībienu skaits ar nominālo jaudu	5500 /min
Griešanas ātrums	28 - 62 m/s
Svars	13.5 kg
Kabeļa garums	2 m

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	97 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	104 dB(A)
Mērtījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Karbīda zāģa asmens (60 zobi)
2 galda pagarinātāji
Sliede
Skava
Piederums zāģa asmens nomaiņai
Kabeļa uztinējs
Maisi skaidu savākšanai