

Nosūkšanas aizsargpārsegs CED 125 Plus griešanai ar griezējdiskiem (626731000)

Pasūtījuma nr. 626731000

EAN 4007430261977



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme

- Nosūkšanas aizsargpārsegs ar iegrimes funkciju un optimizētu caurplūdes kanālu nodrošina griešanu ar īpaši zemu putekļu izdalīšanās līmeni, ļaujot veikt darbu gan telpās, gan ārpus tām
- Kompaktā konstrukcija un darba galds, ko iespējams atvienot bez atslēgas palīdzības, nodrošina elastību, veicot darbu tuvu sienām, un ērtu pārredzamību, veicot manuālu griešanu
- Griešanas dziļums tiek regulēts bez atslēgas palīdzības; maks. griešanas dziļums, veicot manuālu griešanu — 27 mm, izmantojot darba galdu — 25 mm, izmantojot vadotni — 20 mm
- Izturīgs lokšņu tērauda darba galds stabilam darbam noliekumā; pieslēgšanas vieta putekļu nosūkšanai Ø 35/41 mm
- Antistatiskā plastmasa novērš statiskā lādiņa un putekļu uzkrāšanos, nodrošinot pastāvīgi augstu nosūkšanas produktivitāti
- Lieli, atšķirīgas krāsas vadības elementi nodrošina ērtu regulēšanu bez atslēgas palīdzības, tostarp arī gadījumos, kad rokās ir uzvilkti darba cimdi
- Lokšņu tērauda darba galds ar vadrullīšiem nodrošina ērtu un precīzu padevi. Novērš delikātu materiālu virsmu saskrāpēšanas iespēju
- Ļauj izmatot Metabo vadotni, lai iegūtu ļoti precīzus griezumus
- Piegādes komplekts, ieskaitot 5/8" un M 14 uzgriezni ar divām tapatslēgas atverēm.
- Akumulatora leņķa slīpmašīna: Piemērota W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick
- Tīkla leņķa slīpmašīna: Piemērota visām Metabo leņķa slīpmašīnām Ø 125 mm, izņemot W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT

Tehniskie dati

Parametri

Griezējdisku diametrs	115 / 125 mm
Maks. griešanas dziļums	27 mm