

KS 216 M Lasercut Set (690874000) Sagarumošanas zāģis Kartona kaste; ar 2. karbīda zāģa asmeni

Pasūtījuma nr. 690874000
EAN 4007430280367



Šim attēlam ir ilustratīva nozīme



- Kompakts, viegls, ērti pārvietot, nesot vienā rokā
- Izturīgs spiedienlieta alumīnija korpuss atbilst augstākajām prasībām
- Ergonomiski veidotie rokturi un zāģa galvas fiksators ļauj zāģi viegli transportēt
- Efektīva putekļu savākšanas sistēma, pateicoties putekļu liekšķerei
- Ātra un precīza leņķu iestatīšana
- Lāzers precīzi norāda griešanas līniju (darbojas ar strāvu, nav vajadzīgs akumulators)
- Galds bez regulēšanas ierobežojumiem, iespējams atvienot, lai apstrādātu garus materiālus, plāksnes u.c.
- Spilgts LED darba apgaismojums izgaismo griešanas līniju (darbojas ar strāvu, nav vajadzīgs akumulators)
- Augsta slīdošā aizmugurējā sliede
- Skava droši nostiprina materiālus gan priekšpusē, gan aizmugurē
- Zāģa galvu var noliekt uz kreiso pusi, kā arī papildus veikt iegriezumus dažādos leņķos
- Visas skalas un darba elementi ir redzami no darba pozīcijas, tos var intuitīvi darbināt
- Vienkārša asmens maiņa, izmantojot vārpstas atslēgu: nav nepieciešams atvienot aizsargpārsegu

Tehniskie dati

Parametri

Izmēri	475 x 465 x 285 mm
Kontakvirisma	155 x 725 mm
Maks. griezuma platums 90°/45°	120 / 80 mm
Maks. griezuma dziļums 90°/45°	60 / 45 mm
Zāģēšanas kapacitāte 90°/90°	120 x 60 mm
Zāģēšanas kapacitāte 45°/45°	80 x 45 mm
Grozāmās plāksnes iestatījums kreisajā/labajā pusē	47 / 47 °
Zāģa asmens slīpums kreisajā/labajā pusē	47 / 2 °
Zāģa asmens	216 x 30 mm
Nominālā jauda S1 100 %	1100 W
Nominālā jauda S6 20 %	1350 W
Apgriezienu skaits tukšgaitā	5000 /min
Apgriezienu skaits ar nominālo jaudu	3450 /min
Griešanas ātrums	57 m/s
Svars	9.4 kg
Kabeļa garums	2 m

Trokšņu līmenis

Skaņas spiediena līmenis	93 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	100 dB(A)
Mērījumu kļūda K	3 dB(A)

Piegādes apjoms

Karbīda zāģa asmens (40 zobi)
 otrs karbīda zāģa asmens
 2 galda pagarinātāji
 Sliede
 Skava
 Piederums zāģa asmens nomaiņai
 Maisi skaidu savākšanai