

## TKHS 315 C - 2,0 WNB (0103152000) Tafelcirkelzaag doos

Art. nr. 0103152000  
EAN 4003665397535



Afbeelding plaatsvervangend



- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Universele tafelcirkelzaag in basisuitrusting
- Ideaal voor het zagen van kanthout, planken, platen en houtachtige materialen in de werkplaats en op de bouwplaats
- Stille inductiemotor met motorrem en overbelastingsbeveiliging – onderhoudsvrij en robuust
- Universele geleider met magneetgeleiding voor exacte lengte- en versteksmeden
- Traploos in hoogte verstelbaar zaagblad
- Comfortabele instelling van de zaagbladhellings vanaf de voorkant
- Robuuste, poedergecoate plaatstaalconstructie en verzinkte tafelplaat
- Inklapbare tafelverlenging
- Onderstel en motor voorgemonteerd

## Technische waarden

### Parameters

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Afmetingen                                  | 1650 x 650 x 1000 mm |
| Max. oplegvlak                              | 800 x 550 mm         |
| Werkhoogte                                  | 850 mm               |
| Zaaghoogte                                  | 0 - 85 mm            |
| Max. zaaghoogte 90°/45°                     | 85 / 60 mm           |
| Max. zaagbreedte op de parallelgeleider     | 290 mm               |
| Max. materiaalbreedte op de haakse geleider | 220 mm               |
| Nullasttoerental                            | 2980 /min            |
| Zaagsnelheid                                | 50 m/s               |
| Zaagblad                                    | 315 x 30 mm          |
| Zaagblad-kantelbereik                       | 0 - 45 °             |
| Netspanning                                 | 220 - 240 V          |
| Opgenomen vermogen                          | 2000 W               |
| Gewicht                                     | 62 kg                |

### Geluidsemissie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 98 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 112 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 4 dB(A)   |

## Leveringsomvang

Hardmetalen zaagblad met wisseltand (24-tands)  
 Wielenset incl. handgrepen  
 Universele geleider  
 Tafelverlenging (550 x 800 mm)  
 Spaanafzuiginrichting  
 Duwstok