

TKHS 315 M - 4,2 DNB (0103153300) Tafelcirkelzaag doos; voor draaistroom

Art. nr. 0103153300

EAN 4003665403427



Afbeelding plaatsvervangend



- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Precieze, krachtige tafelcirkelzaag in professionele uitrusting – snel opgebouwd voor elk gebruik
- Ideaal voor het zagen van kanthout, planken, platen en houtachtige materialen in de werkplaats en op de bouwplaats
- Stille inductiemotor met motorrem en overbelastingsbeveiliging – onderhoudsvrij en robuust
- Haakse geleider met werkstukgeleider, kan ook als aanvoerslede worden gebruikt
- Stabiele parallelgeleider voor snel vastzetten
- Traploos in hoogte verstelbaar zaagblad
- Comfortabele instelling van de zaagbladhellings vanaf de voorkant
- Robuuste, poedergecoate plaatstaalconstructie en verzinkte tafelplaat
- Inklapbare tafelverlenging
- Onderstel en motor voorgemonteerd
- Draaistroommotor met hoog koppel

Technische waarden

Parameters

Afmetingen	1700 x 700 x 1000 mm
Max. oplegvlak	800 x 600 mm
Werkhoogte	850 mm
Zaaghoogte	0 - 85 mm
Max. zaaghoogte 90°/45°	85 / 53 mm
Max. zaagbreedte op de parallelgeleider	340 mm
Max. materiaalbreedte op de haakse geleider	250 mm
Nullasttoerental	2990 /min
Zaagsnelheid	50 m/s
Zaagblad	315 x 30 mm
Zaagblad-kantelbereik	0 - 45 °
Netspanning	380 - 415 V
Opgenomen vermogen	4200 W
Gewicht	77 kg

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	97 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	106 dB(A)
Meetonzekerheid K	4 dB(A)

Leveringsomvang

Hardmetalen zaagblad met wisseltand (24-tands)
 Wielenset incl. handgrepen
 Parallelgeleider
 Haakse geleider
 Tafelverlenging (600 x 800 mm)
 Spaanafzuiginrichting
 Duwstok