

## BH 18 LTX BL 16 (600324850) Accu-hamer 18V; doos

Art. nr. 600324850

EAN 4061792191686



Afbeelding plaatsvervangend



- Zeer lichte, compacte accu-hamer met Brushless-motor voor het onvermoeibaar boren in iedere werkhouding
- Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
- Boorhamer met 2 functies: hamerboren en boren
- Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
- LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

### Parameters

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Accuspanning                        | 18 V         |
| Max. individuele slagenergie (EPTA) | 1.3 J        |
| Max. aantal slagen                  | 5250 /min    |
| Boor-Ø beton met hamerboren         | 16 mm        |
| Boor-Ø metselwerk met boorkronen    | 68 mm        |
| Boor-Ø staal                        | 13 mm        |
| Boor-Ø zacht hout                   | 20 mm        |
| Nullasttoerental                    | 0 - 730 /min |
| Gereedschapopname                   | SDS-plus     |
| Gewicht zonder accu-pack            | 1.6 kg       |
| Gewicht met accu-pack               | 2 kg         |

### Trilling

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Hamberboren beton | 12.7 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 87 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 98 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

Extra handgreep  
 Boordieptegeleider  
 Zonder accu-pack, zonder lader