

BE 600/13-2 (600383000) Boormachine doos

Art. nr. 600383000

EAN 4007430261991



Afbeelding plaatsvervangend

- Handzame boormachine speciaal voor de veeleisende metaalbewerking
- Overbrenging met 2 standen met groot toerentalbereik voor veelzijdige boorwerkzaamheden in staal tot Ø 13 mm
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
- Bijzonder compacte constructie met kleine hoekmaat
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Rechts- en linksdraaiend
- Snelspanboorhouder en asstop voor het gemakkelijk met één hand verwisselen van het gereedschap
- Futuro Top snelspanboorhouder: automatisch naspannen bij het boren voor exacte boorresultaten
- Handgreep met antislip softgrip-oppervlak

Technische waarden**Parameters**

Opgenomen vermogen	600 W
Afgegeven vermogen	290 W
Boor-Ø staal	13 / 8 mm
Boor-Ø zacht hout	37 / 27 mm
Nullasttoerental	0 - 750 / 0 - 2500 /min
Toerental bij belasting	450 / 1500 /min
Versnellingen	2
Max. koppel	31 / 9 Nm
Spanhalsdiameter	43 mm
Spanwijdte boorhouder	1 - 13 mm
Booras met binnenzeskant	6.35 mm
Boorasschroefdraad	1/2 " - 20 UNF
Gewicht (zonder netsnoer)	1.9 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Boren metaal	2.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	82 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	93 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Snelspanboorhouder Futuro Top

Extra handgreep

Steeksleutel