

KHE 5-40 (600391500) Combihamer Kunststof koffer

Art. nr. 600391500

EAN 4061792199255



Afbeelding plaatsvervangend



- Combihamer met 2 functies: hamerboren en beitelen
- Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
- Makkelijk bereikbare vergrendelbare schakelaar om te beitelen in continubedrijf
- Vario-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Stelwiel voor het instellen van het toerental en het aantal slagen
- Elektronische zachteaanloop om precies te boren
- Optimale warmteafvoer en gering gewicht door tandwielhuis van magnesium persgietwerk
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Stofarm beitelen en boren met externe stofafzuiging ESA max (toebehooren)
- Koolborstelslijtageindicatie
- Service-indicatie bv. als de koolborstels vervangen moeten worden en lichtsignaal voor netspanning
- Tijdig waarschuwingssysteem door de service-LED voor het doelgericht inplannen van koolborstelwissels 8 uur voor uitschakeling

Technische waarden

Parameters

Max. individuele slagenergie (EPTA)	8.5 J
Max. aantal slagen	3000 /min
Opgenomen vermogen	1100 W
Boor-Ø beton met hamerboren	40 mm
Nullasttoerental	350 - 540 /min
Toerental bij belasting	540 /min
Gereedschapopname	SDS-max
Spanhalsdiameter	61 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	7.1 kg
Kabellengte	6 m

Trilling

Hamberboren beton	14.6 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Beitelen	9.7 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	95 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	106 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Extra handgreep
Boordieptegeleider
Smeermiddel voor gereedschapschachteinde
Reinigingsdoek
Kunststof koffer