

## UHE 2660-2 Quick Set (600697510) Multihamer metaBOX 145 L; met SDS-plus-boor-/beitelset (10-dlg.)

Art. nr. 600697510

EAN 4007430309587



Afbeelding plaatsvervangend



- Multihamer met 4 functies: hamerboren, boren met twee standen en beitelen
- Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Stelwiel voor het instellen van het toerental en het aantal slagen
- Overbrenging met 2 standen: twee boorsnelheden voor het boren in hout en metaal
- Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
- Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
- Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
- Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
- Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

## Technische waarden

### Parameters

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Max. individuele slagenergie (EPTA) | 2.8 J                    |
| Max. aantal slagen                  | 4200 /min                |
| Opgenomen vermogen                  | 800 W                    |
| Boor-Ø beton met hamerboren         | 26 mm                    |
| Boor-Ø metselwerk met boorkronen    | 68 mm                    |
| Boor-Ø staal                        | 13 / 6 mm                |
| Boor-Ø zacht hout                   | 32 / 28 mm               |
| Nullasttoerental                    | 0 - 1050 / 0 - 2500 /min |
| Toerental bij belasting             | 790 / 1860 /min          |
| Gereedschapopname                   | SDS-plus                 |
| Spanhalsdiameter                    | 50 mm                    |
| Gewicht (zonder netsnoer)           | 3.1 kg                   |
| Kabellengte                         | 4 m                      |

### Trilling

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Boren metaal      | 3.3 m/s <sup>2</sup>  |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Hamerboren beton  | 12.9 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 2.4 m/s <sup>2</sup>  |
| Beitelen          | 8.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 88 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 99 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

SDS-plus hamerboorhouder  
 Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht  
 Extra rubberen anti-slip handgreep  
 Boordieptegeleider  
 metaBOX 145 L  
 SDS-plus-boor-/beitelset (10-dlg.)