

## **SBE 650 Impuls (600743500) Klopboormachine** **Kunststof koffer**

Art. nr. 600743500

EAN 4061792201613



Afbeelding plaatsvervangend



- Handige, lichte klopboormachine met een variabel toerental voor talrijke boor- en schroeftaken
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Rechts- en linksdraaiend
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder

## Technische waarden

## Parameters

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Afgegeven vermogen        | 320 W              |
| Max. koppel               | 10 Nm              |
| Boor-Ø metselwerk         | 16 mm              |
| Boor-Ø beton              | 14 mm              |
| Boor-Ø staal              | 13 mm              |
| Boor-Ø zacht hout         | 30 mm              |
| Toerental bij belasting   | 1500 /min          |
| Max. aantal slagen        | 44800 /min         |
| Versnellingen             | 1                  |
| Spanwijdte boorhouder     | 1.5 - 13 mm        |
| Spanhalsdiameter          | 43 mm              |
| Booras met binnenzeskant  | 6.35 mm            |
| Boorasschroefdraad        | 1/2 " - 20 UNF     |
| Boorhouder spanwijze      | Snelspanboorhouder |
| Gewicht (zonder netsnoer) | 1.8 kg             |
| Kabellengte               | 2.5 m              |

## Trilling

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Boren metaal      | 5.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Klopboeren beton  | 24.4 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Geluidsemissie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 91 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 102 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

## Leveringsomvang

Snelspanboorhouder Futuro Plus  
 Extra handgreep  
 Boordieptegeleider  
 Kunststof koffer