

## KHA 36 LTX (600795840) Accu-hamer 36V; metaBOX 165 L; met Metabo-Quick-wisselboorhouder

Art. nr. 600795840

EAN 4007430320186



Afbeelding plaatsvervangend



- Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
- Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
- Ergonomische behuizingsvorm voor beitelwerkzaamheden zonder extra handgreep.
- Metabo Quick: snel wisselen tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder bij uiteenlopende toepassingen
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

## Technische waarden

### Parameters

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Type accu-pack                      | LiPOWER       |
| Accuspanning                        | 36 V          |
| Max. individuele slagenergie (EPTA) | 3.1 J         |
| Max. aantal slagen                  | 4500 /min     |
| Boor-Ø beton met hamerboren         | 32 mm         |
| Boor-Ø metselwerk met boorkronen    | 68 mm         |
| Boor-Ø staal                        | 13 mm         |
| Boor-Ø zacht hout                   | 30 mm         |
| Nullasttoerental                    | 0 - 1100 /min |
| Gereedschapopname                   | SDS-plus      |
| Gewicht zonder accu-pack            | 3.5 kg        |
| Gewicht met accu-pack               | 4.9 kg        |

### Trilling

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Hamerboren beton  | 13 m/s <sup>2</sup>   |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Beitelen          | 10.5 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 88 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 99 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

SDS-plus hamerboorhouder  
 Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht  
 Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep  
 Boordieptegeleider  
 metaBOX 165 L