

## P 6000 Inox (600966000) Tuinpomp doos

Art. nr. 600966000

EAN 4007430240538



Afbeelding plaatsvervangend



- Voor de tuinirrigatie en het grondwatertransport alsook voor het transporteren, oppompen en circuleren van schoon water
- Metabo Pump Protection: automatische droogloopbeveiliging met LED-weergave ter bescherming van de pomp en voor hoge gebruikersveiligheid
- Meertraps pompaandrijving voor hoog vermogen en stille werking
- Onderhoudsvrije condensatormotor
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur
- Duurzame roestvast stalen pompbehuizing
- Aparte watervulopening voor eenvoudige ingebruikname van de pomp
- Gereedschapsloze wateraftapplug ter bescherming bij vorstgevaar
- Rubberen voetjes voor stille en trillingsarme werking
- Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport
- Voor de tuinirrigatie met 1 tot 4 sproeiers

## Technische waarden

## Parameters

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Opgenomen vermogen    | 1300 W                    |
| Max. opvoercapaciteit | 6000 l/h                  |
| Max. opvoerhoogte     | 55 m                      |
| Max. druk             | 5.5 bar                   |
| Max. aanzuighoogte    | 8 m                       |
| Zuigaansluiting       | 1" inwendige schroefdraad |
| Drukaansluiting       | 1" inwendige schroefdraad |
| Pompbehuizing         | Roestvast staal           |
| Beschermingsklasse IP | IP X4                     |
| Aandrijfas            | Roestvast staal           |
| Aantal loopwielen     | 5                         |
| Afmetingen            | 470 x 222 x 303 mm        |
| Gewicht               | 12.7 kg                   |
| Kabellengte           | 1.5 m                     |

## Geluidsemissie

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Geluidsdrukniveau            | 63 dB(A)   |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 75.9 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 2.3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

Schroefdraadafdichtband