

## STE 140 Plus (601403500) Decoupeerzaag metaBOX 145

Art. nr. 601403500

EAN 4007430212122



Afbeelding plaatsvervangend



- Extreem krachtige decoupeerzaag met VTC-elektronica voor snelle zaagsneden in zacht hout tot 140 mm
- Uiterst handig door kleine greepomvang en softgrip-oppervlak
- Precies zagen, aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding
- Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel met automatische afvoer
- Eenvoudig aanzagen door startautomaat met automatische versnelling van de slagfrequentie
- Eenvoudige verstekzaagsneden door gereedschapsloos verstelbare voetplaat met vergrendelpunten
- Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor vrij zicht op het zaagbereik
- Door beweging geactiveerde LED-werklamp voor heldere verlichting van het zaagbereik
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met slagfrequenties aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Duurzaam door optimaal ontwerp van aandrijving en motor en robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

## Technische waarden

### Parameters

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Opgenomen vermogen                 | 750 W            |
| Afgegeven vermogen                 | 420 W            |
| Zaagdiepte hout                    | 140 mm           |
| Zaagdiepte NF-metaal               | 35 mm            |
| Zaagdiepte plaatstaal              | 10 mm            |
| Hoekinstelling van/tot             | - 45 / + 45 °    |
| Pendelslag-standen                 | 4                |
| Aantal slagen bij onbelast draaien | 1000 - 3100 /min |
| Zaagslaglengte                     | 26 mm            |
| Gewicht (zonder netsnoer)          | 2.5 kg           |
| Kabellengte                        | 4 m              |

### Trilling

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Zagen hout        | 13.5 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Zagen metaal      | 10 m/s <sup>2</sup>   |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Geluidsemissie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 90 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 101 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

## Leveringsomvang

Afzuigstukken  
 Transparante beschermkap  
 Beschermplaat kunststof  
 Splinterbeveiligingsplaatjes  
 metaBOX 145