

MS 36-18 LTX BL 40 (601613850) Accu-kettingzaag 18V; doos

Art. nr. 601613850

EAN 4061792204126



Afbeelding plaatsvervangend



- Krachtige accu-motorzaag voor snelle, gelijkmatige zaagsnedes bij het vellen, zagen van takken, inkorten en bouwen met hout
- Onderhoudsvrije, krachtige brushless-motor met directe aandrijving voor maximale accu-looptijden en een hoge kettingsnelheid tot 22 m/s
- Flexibel werken dankzij de snelheidsregeling
- Terugslagarme ketting voor soepele, veilige zaagsnedes en geringe vibraties
- Maximale gebruikersbescherming door de kettingsnelstop bij terugslag en loslaten van de schakelaar
- Veiligheidsschakelaar tegen per ongeluk starten
- Uitstekend arbeidscomfort door de rubber handgreep, het compacte model en geringe gewicht in vergelijking met kettingzagen op benzine
- Automatische kettingsmering voor het beste zaagvermogen bij minimaal onderhoud
- De zaagketting kan eenvoudig opgespannen en verwisseld worden
- Semitransparante olietank met snelsluiting om de hoeveelheid kettingolie gemakkelijk te controleren en bij te vullen
- Robuuste getande beugel van metaal voor een optimale geleiding en krachtbesparend zagen
- Vallijst voor het doelgericht peilen van de valrichting
- Milieuvriendelijk en stil door de werking op accu, daardoor ook geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai
- 100% compatibel met de 18 Volt-klasse: krachtige werking op 36 Volt met twee accu-packs van Metabo
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Type accu-pack	LiPOWER / LiHD
Accuspanning	18 V
Raillengte	40 cm
Snoeilengte	36 cm
Max. kettingsnelheid	22 m/s
Tandvorm zaagketting	Halve beitel / Laag profiel
Tandverdeling zaagketting	3/8" LP
Dikste aandrijfschakel	1.1 mm
Aantal aandrijfschakels	56
Inhoud oliereservoir	200 ml
Gewicht zonder accu-pack	3.2 kg
Gewicht met accu-pack	4.6 kg

Trilling

Nullast	2.6 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Zagen stam zacht hout	4.1 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	86 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	103 dB(A)
Meetonzekerheid K	2.2 dB(A)

Leveringsomvang

Oregon zaagrail 40 cm
 Oregon zaagketting 40 cm (3/8" LP/1,1 mm)
 Bescherming van de zaagketting
 Combisleutel
 Zonder accu-pack, zonder lader