

## HS 18 LTX 55 (601718500) Accu-heggenschaar 18V 2x2Ah LiPOWER; Lader SC 30; doos

Art. nr. 601718500

EAN 4061792223233



Afbeelding plaatsvervangend



- Extreem lichte en stille accu-heggenschaar voor het comfortabel snoeien van heggen en struiken
- Keurig netjes snoeiresultaat door de lasergesneden, diamantgeslepen messen
- Uitstekende snoeicapaciteit door de speciale druppelvorm van de tanden: er ontsnapt geen takje meer aan het mes
- Comfortabele tweehandsbediening dankzij de lange schakelaardrukker en beugelgreepschakelaar aan de binnenkant
- Uitstekende gebruikersbescherming door de veiligheidsschakelaar en messnelstop (in 0,08 seconden)
- Prettig werken door de perfecte balans, de trillingsarme machine en softgrip-handgreep
- De stootbescherming beschermt gebruiker en overbrenging bij werkzaamheden dichtbij muren of de grond tegen terugslagen
- Ruimtebesparend ophangen aan de wand met het praktische ophangoog in de beschermhoes
- Milieuvriendelijk en stil door de werking op accu, daardoor ook geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor lawaai
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

## Parameters

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Type accu-pack                        | LiPOWER   |
| Accuspanning                          | 18 V      |
| Accucapaciteit                        | 2 x 2 Ah  |
| Meslengte                             | 55 cm     |
| Snoolengte                            | 53 cm     |
| Max. zaagdikte                        | 19 mm     |
| Aantal sneden bij nullasttoerentallen | 2600 /min |
| Gewicht zonder accu-pack              | 2.2 kg    |
| Gewicht met accu-pack                 | 2.6 kg    |

## Trilling

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Nullast           | 2.3 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 77 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 89 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah)

Lader SC 30

Beschermhoes