

SBE 800-2 (601744000) Klopboormachine doos

Art. nr. 601744000

EAN 4061792248212



Afbeelding plaatsvervangend



- Universele klopboormachine met twee standen en variabel toerental voor het veelzijdig boren in vrijwel alle materialen
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
- Rechts- en linksdraaiend
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder

Technische waarden

Parameters

Opgenomen vermogen	800 W
Boor-Ø metselwerk	20 mm
Boor-Ø beton	18 mm
Boor-Ø staal	13 / 8 mm
Boor-Ø zacht hout	40 / 25 mm
Nullasttoerental	0 - 1200 / 0 - 3200 /min
Toerental bij belasting	850 / 2200 /min
Max. aantal slagen	51200 /min
Versnellingen	2
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm
Spanhalsdiameter	43 mm
Booras met binnenzeskant	6.35 mm
Boorasschroefdraad	1/2 " - 20 UNF
Boorhouder spanwijze	Snelspanboorhouder
Gewicht (zonder netsnoer)	2.3 kg
Kabellengte	4.1 m

Trilling

Boren metaal	2.9 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Klopboor beton	23.7 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	105 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	116 dB(A)
Meetonzekerheid K	5 dB(A)

Leveringsomvang

Snelspanboorhouder Futuro Plus

Extra handgreep

Boordieptegeleider