

KFM 15-10 F (601752500) Metaalkantfrees metaBOX 280 L

Art. nr. 601752500

EAN 4007430298379



Afbeelding plaatsvervangend



- Metaal-kantenfrees voor fasehoogtes tot 10 mm voor de lasnaadvoorbereiding
- One-touch Controller: gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm; vergrendel-punten voor korte insteltijden, tegen ongewenst verstellen van de freesdiepte tijdens het werken
- Precieze instelling van de fasehoek direct boven de geleideplaten
- Universele freeskop met drie HM-keerbeitels voor alle fasehoeken van 0-90°
- Gecontroleerd werken door geleideplaten met grote oppervlakken
- Aanslagrol voor de geleiding op buizen voor eenvoudige lasnaadvoorbereiding
- Zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep voor veilige en gelijkmatige geleiding
- Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
- Vario-Constamatic (VC)-volle-golf elektronica met stelwiel: voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtanloop en herstartbeveiliging
- Bescherming van de gebruiker door zijdelingse platen om de spaanders af te voeren
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Technische waarden

Parameters

Nullasttoerental	7800 - 12200 /min
Opgenomen vermogen	1500 W
Afgegeven vermogen	810 W
Soort kanten	Afgeschuinde kant
Fasehoek	0 - 90 °
Max. freesbreedte 45°	14 mm
Max. fasehoogte 45°	10 mm
Verloop freesdiepte-instelling	0.1 mm
Rondingen kleinste buiten-Ø	75 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	4.9 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Trilling	2.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	92 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	103 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

3 HM-keerbeitels Universeel
 Aanslagrol
 Schroevendraaier voor Torx-schroeven 15
 Schroevendraaier SW 4 met T-greep
 Steeksleutel SW 10
 Beugelgreep
 metaBOX 280 L