

## SSEP 18 LTX BL MVT (602258850) Accu-reciprozaag 18V; doos

Art. nr. 602258850

EAN 4061792220874



Afbeelding plaatsvervangend



- Extreem krachtige accu-reciprozaag voor de zwaarste toepassingen
- Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
- Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
- Stelwiel voor het instellen van het aantal slagen
- Inschakelbare pendelslag voor optimaal zaagvermogen
- Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
- Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
- Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerde balancering voor trillingsreductie
- Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalzagen
- Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
- Handen vrij in de pauzes, dankzij de praktische stellinghaak
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technische waarden****Parameters**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Accuspanning                       | 18 V          |
| Aantal slagen bij onbelast draaien | 0 - 3000 /min |
| Zaagslaglengte                     | 32 mm         |
| Gewicht zonder accu-pack           | 3.9 kg        |
| Gewicht met accu-pack              | 4.6 kg        |

**Trilling**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Zagen spaanplaat  | 14.6 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Zagen houten balk | 15 m/s <sup>2</sup>   |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Geluidsemissie**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 87 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 5 dB(A)  |

**Leveringsomvang**

Reciprozaagblad voor hout en metaal  
Zonder accu-pack, zonder lader