

## **PowerMaxx SSE 12 BL (602322800) Accu-reciprozaag** **12V 2x4Ah LiHD; Lader ASC 55; metaBOX 145**

Art. nr. 602322800

EAN 4061792157354



Afbeelding plaatsvervangend



- Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen
- Bijzonder geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
- De Metabo 12 Volt-klasse - licht in de hand, sterk in gebruik
- Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
- Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
- Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken
- Uitgebreid gebruiksspectrum door unieke Quick-opname voor reciprozaagbladen en decoupeerzaagbladen
- Gereedschapsloos verstelbare dieptegeleider voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalzagen
- Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
- Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo zaagbladprogramma
- LiHD accu-pack voor ultiem vermogen en extreem lange looptijd bij minimale temperatuurontwikkeling
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

## Technische waarden

### Parameters

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Type accu-pack                     | LiHD          |
| Accuspanning                       | 12 V          |
| Accucapaciteit                     | 2 x 4 Ah      |
| Aantal slagen bij onbelast draaien | 0 - 3000 /min |
| Zaagslaglengte                     | 16 mm         |
| Gewicht zonder accu-pack           | 1.3 kg        |
| Gewicht met accu-pack              | 1.7 kg        |

### Trilling

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Zagen spaanplaat  | 17 m/s <sup>2</sup>   |
| Meetonzekerheid K | 2.2 m/s <sup>2</sup>  |
| Zagen houten balk | 14.5 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 78 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 89 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

Reciprozaagblad voor hout en metaal  
 2 LiHD accu-packs (12 V/4,0 Ah)  
 Lader ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145