

## BS 18 LTX BL I (602358660) accu-boorschroefmachine 18V 2x5.5Ah LiHD; Lader ASC 145; metaBOX 145 L

Art. nr. 602358660

EAN 4061792187795



Afbeelding plaatsvervangend



- Borstelloze boorschroevendraaier met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
- Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Eurospanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
- Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
- Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

### Parameters

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Type accu-pack           | LiHD                    |
| Accuspanning             | 18 V                    |
| Accucapaciteit           | 2 x 5.5 Ah              |
| Max. koppel zacht        | 65 Nm                   |
| Impulsmoment             | 65 Nm                   |
| Max. koppel hard         | 130 Nm                  |
| Instelbaar koppel        | 1 - 20 Nm               |
| Boor-Ø staal             | 13 mm                   |
| Boor-Ø zacht hout        | 68 mm                   |
| Nullasttoerentallen      | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Spanwijdte boorhouder    | 1.5 - 13 mm             |
| Spanhalsdiameter         | 43 mm                   |
| Gewicht zonder accu-pack | 1.7 kg                  |
| Gewicht met accu-pack    | 2.7 kg                  |

### Trilling

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Boren metaal      | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdruk niveau           | 76 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 87 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

Snelspanboorhouders  
 Bithouder  
 Extra handgreep  
 Riemhaak met bitdepot  
 2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah)  
 Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L