

BS 18 LTX BL Q I (602359840) accu-boorschroefmachine 18V; metaBOX 145 L

Art. nr. 602359840

EAN 4061792188129



Afbeelding plaatsvervangend



- Borstelloze boorschroevendraaier met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
- Metabo Quick-systeem: snel wisselen van boorhouder, bithouder, hoekadapter enz. voor flexibel werken
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
- Variabel toerental, rechts- en linksdraaiend en snelstop voor het veelzijdige gebruik in hout en metaal
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Eurospanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
- Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
- Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Type accu-pack	LiPOWER
Accuspanning	18 V
Max. koppel zacht	65 Nm
Impulsmoment	65 Nm
Max. koppel hard	130 Nm
Instelbaar koppel	1 - 20 Nm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	68 mm
Nullasttoerentallen	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm
Spanhalsdiameter	43 mm
Gewicht zonder accu-pack	1.7 kg
Gewicht met accu-pack	2.1 kg

Trilling

Boren metaal	2.2 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	76 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	87 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Snelwisselboorhouders
 Snelwisselbithouders
 Extra handgreep
 Riemhaak met bitdepot
 metaBOX 145 L