

SSW 18 LTX 800 BL (602403650) Accu-slagschroevendraaier/-slagmoersleutel 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Lader ASC 55; metaBOX 145 L

Art. nr. 602403650

EAN 4061792228702



Afbeelding plaatsvervangend



- Krachtige accu-slagmoersleutel met 1/2" buitenvierkant en 800 Nm
- Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
- Oplossing in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische toerentalregeling dat de schroef/moer na het losdraaien valt
- Schroefverbindingen in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische uitschakeling na de eerste slag dat de schroef/moer te vast wordt gedraaid
- Hoog koppel bij tegelijkertijd bijzonder handzame constructie
- Extreem krachtig voor zware schroeftoepassingen
- Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
- 12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
- Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
- Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Type accu-pack	LiPOWER
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2 x 5.2 Ah
Max. schroefformaat	M24
Max. nullasttoerental	0 - 2575 /min
Max. aantal slagen	3300 /min
Max. koppel	800 Nm
Max. losdraaikoppel	1200 Nm
Toerental-/koppel-niveaus	12
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)
Gewicht zonder accu-pack	1.95 kg
Gewicht met accu-pack	2.6 kg

Trilling

Slagschroeven	10.7 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Meetonzekerheid K	3 dB(A)
-------------------	---------

Leveringsomvang

Riemhaak
 2 LiPOWER accu-packs (18 V/5.2 Ah)
 Lader ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L