

## SB 18 LTX-3 BL Q I (603185850) Accu-klopboormachine 18V; doos

Art. nr. 603185850

EAN 4061792225268



Afbeelding plaatsvervangend



- De metaal-expert: borstelloze drietoerige klopboormachine met maximaal vermogen en automatisch opspannende boorhouder
- Derde versnelling met hoog toerental (max. 4.000 t/min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren, vooral in metaal
- Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
- Metabo QuickPlus-systeem: snel wisselen van boorhouder, bithouder, hoekadapter enz. voor flexibel werken onder veeleisende omstandigheden
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
- Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

### Parameters

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Accuspanning             | 18 V                               |
| Max. koppel zacht        | 65 Nm                              |
| Max. koppel hard         | 130 Nm                             |
| Instelbaar koppel        | 1 - 18 Nm                          |
| Boor-Ø metselwerk        | 16 mm                              |
| Boor-Ø staal             | 16 mm                              |
| Boor-Ø zacht hout        | 68 mm                              |
| Nullasttoerental         | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| Max. aantal slagen       | 38000 /min                         |
| Spanwijdte boorhouder    | 1.5 - 13 mm                        |
| Spanhalsdiameter         | 43 mm                              |
| Gewicht zonder accu-pack | 2 kg                               |
| Gewicht met accu-pack    | 3 kg                               |

### Trilling

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Boren metaal      | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Klopboeren beton  | 25 m/s <sup>2</sup>  |
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geluidsemissie

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Geluidsdrukniveau            | 98 dB(A)  |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 109 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)   |

## Leveringsomvang

Snelwisselboorhouder Futuro Plus "QuickPlus"

Extra handgreep

Zonder accu-pack, zonder lader