

KS 18 LTX 57 BL (611857810) Accu-cirkelzaag 18V 2x8Ah LiPOWER / LiHD; Lader ASC 145; metaBOX 340

Art. nr. 611857810
EAN 4061792237179



Afbeelding plaatsvervangend



- Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats
- Krachtige brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
- Aluminium bodemplaat direct te gebruiken op geleiderails van Metabo, evenals van Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti en andere producenten
- Snelle, exacte versteksnedes door het eenvoudig koppelen met een Metabo verstekrail KFS (toebehoren)
- Automatisch in- en uitschakelen van de aangesloten stofzuiger door middel van CordlessControl (verkrijgbaar als toebehoren)
- Uitloopprem stopt het zaagblad bijzonder snel en verhoogt de veiligheid
- Versteksnedes tot 50° met precieze hoek, met praktisch vergrendelpunt bij 45°
- 0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
- Goed zichtbare zaaglijnaanjwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
- Handgreep met antislip softgrip-oppervlak voor veilige geleiding
- Gering gewicht en compact ergonomisch design
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden

Parameters

Type accu-pack	LiPOWER / LiHD
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2 x 8 Ah
Hoekinstelling van/tot	0 / + 50 °
Zaagdiepte instelbaar	0 - 57 mm
Max. zaagdiepte bij 90°	57 mm
Max. zaagdiepte bij 45°	43 mm
Max. zaagdiepte met geleiderail	52 mm
Zaagblad-Ø x boorgat	165 x 20 mm
Nullasttoerental	5000 /min
Max. zaagsnelheid	43 m/s
Gewicht zonder accu-pack	2.7 kg
Gewicht met accu-pack	3.6 kg

Trilling

Zagen spaanplaat	1 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	94 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	102 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Hardmetalen cirkelzaagblad (18-tands)
 Parallelgeleider
 Inbussleutel
 2 LiHD accu-packs (18 V/8,0 Ah)
 Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED"
 Metabox