

## KGSV 72 Xact SYM (612216000) Afkortzaag doos; met trekfunctie en symmetrisch verstelbaar aanslagsysteem

Art. nr. 612216000

EAN 4007430296467



Afbeelding plaatsvervangend



- Unieke, gepatenteerde combinatie van verstekzaag met trekfunctie en precieze plintenzaag met symmetrisch verstelbaar aanslagsysteem
- Tijdbesparend en precies zagen van verstekken zonder rekenen en meten door eenvoudige hoekoverdracht vanaf de verstelbare winkelhaak op het aanslagsysteem
- Compacte trekfunctie voor brede werkstukken tot 305 mm: geen ruimte nodig achter de zaag
- Maximale flexibiliteit bij het zagen door aan beide zijden draaibare tafel en aan beide zijden kantelbare zaagkop
- Dubbellijnlaser voor de exacte weergave van de zaaglijn links en rechts van het zaagblad
- Toerentalregeling voor verschillende werkzaamheden, bv. voor het zagen van aluminium profielen en kunststoffen
- Met zaagblad "multi cut" (vlak-/trapeziumtand) voor hoge kwaliteit van de zaagsnede en lange standtijd bv. in laminaat en aluminium profielen
- Compacte lichtgewicht met ergonomische draaggrepen, ideaal voor mobiel gebruik
- Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
- Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
- Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig)
- Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
- Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk

## Technische waarden

### Parameters

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Afmetingen                         | 660 x 540 x 415 mm |
| Max. zaagbreedte 90°/45°           | 305 / 215 mm       |
| Max. zaagdiepte 90°/45°            | 72 / 42 mm         |
| Zaagvermogen 90°/90°               | 305 x 72 mm        |
| Zaagvermogen 45°/45°               | 215 x 42 mm        |
| Draaischijfinstelling links/rechts | 50 / 50 °          |
| Zaagbladhellings links/rechts      | 47 / 47 °          |
| Zaagblad                           | 216 mm             |
| Opgenomen vermogen S1 100%         | 1500 W             |
| Opgenomen vermogen S6 20%          | 1800 W             |
| Nullasttoerental                   | 2200 - 6300 /min   |
| Zaagsnelheid                       | 25 - 70 m/s        |
| Gewicht                            | 18.3 kg            |
| Kabellengte                        | 3 m                |

### Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 84 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 97 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

Hardmetalen zaagblad (60-tands)  
 2 geïntegreerde tafelverbredingen  
 Verstelbare winkelhaak  
 Materiaalklem  
 Gereedschap voor het wisselen van zaagblad  
 Kabelopwikkeling