

## MT 18 LTX BL QSL (613088850) Accu-multitool 18V; doos

Art. nr. 613088850

EAN 4061792183957



Afbeelding plaatsvervangend



- Oscillerend accu-multitool met hoog rendement, vergelijkbaar met een machine op netstroom
- Voor intensief gebruik in de interieurbouw met exact passende 3D-houder Starlock Plus
- Onmisbaar bij de interieurbouw voor het zagen, schuren, schrapen en raspen van de meest uiteenlopende materialen
- Metabo Quick gereedschapswissel: snel en gemakkelijk door de magneetbevestiging voor het vooraf fixeren van elektrisch gereedschap
- Nauwkeurig en stofvrij werken door de spanring met diepteaanslag en afzuigaansluiting (toebehoren)
- Unieke brushless-motor voor maximale efficiëntie bij het werken, ook bij continubedrijf
- Snelle voortgang bij het werk door de grote oscillatiehoeken en VTC-elektronica met een constante snelheid, ook onder belasting
- Slank design en antislip softgrip-oppervlak voor optimale bediening
- Extra heldere LED voor goed zicht op het werkgebied
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Technische waarden

### Parameters

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Type accu-pack                         | LiPOWER                |
| Accuspanning                           | 18 V                   |
| Aantal schuurbewegingen                | 8000 - 20000 /min      |
| Oscillatiehoek links/rechts            | 1.6 °                  |
| Gereedschapopname                      | Starlock/ StarlockPlus |
| Schuurzool, afmeting van hoek tot hoek | 93 mm                  |
| Gewicht zonder accu-pack               | 1.3 kg                 |
| Gewicht met accu-pack                  | 1.7 kg                 |

### Trilling

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Oppervlak schuren         | 3.4 m/s <sup>2</sup>  |
| Meetonzekerheid K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Zagen met invalzaagblad   | 19.9 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Zagen met segmentzaagblad | 5.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Meetonzekerheid K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau            | 81 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 92 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

Invalzaagblad 32 mm (hout + metaal)

Zonder accu-pack, zonder lader