

TS 254 M Set (691154000) Tafelcirkelzaag doos; met onderstel TSU

Art. nr. 691154000

EAN 4061792186682



Afbeelding plaatsvervangend



- Compacte mobiele tafelcirkelzaag met goede zaagprestaties en een uitstekend arbeidscomfort
- Torsiestijve buisframeconstructie voor zeer zware eisen op de bouwplaats en bij de montage
- Kabels en alle aanbouwdelen kunnen op de behuizing opgeborgen worden
- Motor met hoge treksterkte en elektronische overbelastingsbeveiliging
- Motorrem voor snelstop van het zaagblad in 3 seconden
- Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
- Zachtaanloop voor lange levensduur van motor en aandrijving
- Fijn instelbare parallelgeleider met dubbele klemming en snelbevestiging
- Exacte zaagbladhellings via tandkransgeleiding
- Automatische reset op 0-45° na verdeckte zaagsnede
- Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling
- Spouwmes gereedschapsloos neerlaatbaar voor verdeckte zaagsneden en transport
- Precieze, uittrekbare tafelbladverbreding en -verlenging voor extra groot oplegvlak

Technische waarden

Parameters

Afmetingen	669 x 748 x 334 mm
Werkhoogte	860 / 334 mm
Zaaghoogte	0 - 80 mm
Max. zaaghoogte 90°/45°	80 / 48 mm
Max. zaagbreedte op de parallelgeleider	520 mm
Max. materiaalbreedte op de haakse geleider	195 mm
Nullasttoerental	4200 /min
Zaagsnelheid	56 m/s
Zaagblad	254 x 30 mm
Zaagblad-kantelbereik	-1.5 - 46.5 °
Opgenomen vermogen S1 100%	1500 W
Gewicht	24.4 kg
Kabellengte	2.3 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	92 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	105 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Hardmetalen zaagblad met wisseltand (40-tands)
 Onderstel TSU
 Parallelgeleider
 Haakse geleider
 Tafelverlenging
 Tafelverbreding (rechts)
 Duwstok