

UHE 2660-2 Quick (600697500) Multihamer metaBOX 145 L; met Metabo-Quick-wisselkop

Art. nr. 600697500

EAN 4007430306227



Afbeelding plaatsvervangend



- Multihamer met 4 functies: hamerboren, boren met twee standen en beitelen
- Metabo Quick: snelwissel tussen SDS-plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder voor het boren in hout en metaal
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Stelwiel voor het instellen van het toerental en het aantal slagen
- Overbrenging met 2 standen: twee boorsnelheden voor het boren in hout en metaal
- Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
- Uitermate sterk slagmechanisme, nauwkeurig gelagerd in een behuizing van een aluminium legering: lange levensduur en robuust
- Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
- Tegen beschadiging en stof beschermde onderliggende omschakelaar
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
- Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
- Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Technische waarden

Parameters

Max. individuele slagenergie (EPTA)	2.8 J
Max. aantal slagen	4200 /min
Opgenomen vermogen	800 W
Boor-Ø beton met hamerboren	26 mm
Boor-Ø metselwerk met boorkronen	68 mm
Boor-Ø staal	13 / 6 mm
Boor-Ø zacht hout	32 / 28 mm
Nullasttoerental	0 - 1050 / 0 - 2500 /min
Toerental bij belasting	790 / 1860 /min
Gereedschapopname	SDS-plus
Spanhalsdiameter	50 mm
Gewicht (zonder netsnoer)	3.1 kg
Kabellengte	4 m

Trilling

Boren metaal	3.3 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Hamerboren beton	12.9 m/s ²
Meetonzekerheid K	2.4 m/s ²
Beitelen	8.5 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	88 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	99 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

SDS-plus hamerboorhouder
 Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht
 Extra rubberen anti-slip handgreep
 Boordieptegeleider
 metaBOX 145 L